












PAPIER TOALETOWY MINI 40m

MATERIAŁ	IL. WARSTW	GRAMATURA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	IL. LISTKÓW	DŁ. LISTKA	ŚR. GILZY	RODZ. GILZY	TOLERANCJA
										
CELULOZA	2 ply	16 g/m²	135 mm	40 m	90 mm	166 szt	240 mm	38 mm	STANDARD	+/- 5%

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał:	CELULOZA
Ilość warstw:	2
Gramatura bibuły (g/m ²):	2x16
Kolor bibuły:	BIAŁY
Średnica zewnętrzna (mm):	135
Długość (m):	40
Wysokość (mm):	90
Ilość listków (szt):	166
Rozmiar listka (mm):	90x240
Średnica gilzy (mm):	38
Rodzaj gilzy:	STANDARD
Łączenie warstw:	KLEJ
Typ tłoczenia:	STANDARD
Tolerancja parametrów (%)	+/- 5%

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość sztuk w opakowaniu:	24
Sposób opakowania:	FOLIA
Wysokość (cm):	18
Szerokość (cm):	39
Długość (cm):	52
Objętość (m ³):	0,037
Masa (kg):	2,81

PALETA

Ilość opakowań na palecie:	48
Ilość opakowań na warstwie:	4
Ilość warstw na palecie:	12
Wysokość palety netto (m):	2,20
Wysokość palety brutto (m):	2,35
Masa palety netto (kg):	140
Masa palety brutto (kg):	165

ZASTOSOWANIE

hotele, restauracje, przedszkola, szkoły, medi&spa, przemysł,

INFORMACJEDODATKOWE

CERTYFIKAT: produkt posiada atest PZH SUROWIEC: do produkcji użyto surowców certyfikowanych FSC. **WYBIELANIE:** obecnie stosuje się metody bez użycia chloru i jego związków. **SUBSTANCJE CHEMICZNE:** stosowane w produkcji, jak również substancje czynne podlegają ocenie pod względem bezpieczeństwa. **OPAKOWANIE FOLIOWE:** spełnia wymogi dyrektyw w/s opakowań oraz ich odpadów. Jest to folia LDPE, która podlega recyngowi. **PRODUKCJA:** produkt jest wytwarzany w fabryce zlokalizowanej w Polsce. **TOLERANCJA:** +/-5% (wszystkie parametry techniczne). Ewentualne błędy w powyższych danych nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

PROMEX DISTRIBUTION SP. Z O.O.

82-500 Kwidzyn, Piastowska 44

Tel. +48 602 653 000, e-mail: biuro@czysciwo24.pl